

Link do produktu: <https://sklep.ewexim.pl/dysza-ezektorowa-kompaktowa-p-72.html>

Dysza eżektorowa kompaktowa



Cena	15,00 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	MMAT
-----------	-------------

Opis produktu

Dysze eżektorowe kompaktowe EŻK

Charakterystyka:

- Rozpylacze EŻK wytwarzają strumienie w kategorii jakości rozpylenia średniokroplistego (Medium wg ASABE), poprzez grubokropliste (Coarse), do bardzo grubokroplistego (Very Coarse). Bardzo niska jest objętość frakcji ($<100\ \mu\text{m}$) podatnej na znoszenie i odparowanie, co umożliwia terminowe wykonanie zabiegu w mniej korzystnych warunkach (prędkość wiatru do 6 m/s, wilgotność powietrza: poniżej 55%, wyższa temperatura: powyżej 20°C) i może zapobiec stratom plonu spowodowanym nieterminowym wykonaniem zabiegu.
- Samoczynne zasysanie powietrza.
- Optymalny zakres wysokości belki 40 do 60 cm.
- Optymalny zakres ciśnienia: 2,5 do 4,5 bar, pełen zakres: 2 do 6 bar.
- Zastosowanie: do zabiegów herbicydowych doglebowych, stosowania regulatorów wzrostu i nawozów ciekłych, oraz insektycydów i fungicydów o działaniu układowym.
- Kompaktowa budowa (długość 22 mm) zmniejsza ryzyko uszkodzenia, zunifikowana (wg ISO) grubość korpusu (8 mm) pozwala stosować typowe nakrętki bagnetowe.
- Wyjmowana wkładka z kryzą dozującą umożliwia łatwe czyszczenie.
- Istnieje możliwość wykonania zabiegu przy wietrze do 6 m/s. Kompaktowa budowa - długość 22 mm zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Zdejmowana kryza umożliwia czyszczenie rozpylacza. Stosowane do wszystkich ś.o.r. oraz do nawozów płynnych.

Rozmiar dysz: 015, 02, 025, 03, 04 , 05, 06, 08**Kąt rozpylania:** 110° (wydatki wg visi flow)

EZK ISO					wydatek l/ha										
					5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
		bar		l/min	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	
015	80	2	BG	0,48	115	96	82	72	64	58	48	41	36	32	29
		2,5	G	0,54	130	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32
		3	G	0,59	142	118	101	89	79	71	59	51	44	39	35
		3,5	G	0,63	151	126	108	95	84	76	63	54	47	42	38
		4	Ś	0,68	163	136	117	102	91	82	68	58	51	45	41
		4,5	Ś	0,72	173	144	123	108	96	86	72	62	54	48	43
		5	Ś	0,76	182	152	130	114	101	91	76	65	57	51	46
02	80	6	Ś	0,83	199	166	142	125	111	100	83	71	62	55	50
		2	BG	0,65	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
		2,5	G	0,73	175	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44
		3	G	0,80	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
		3,5	G	0,86	206	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52
		4	Ś	0,92	221	184	158	138	123	110	92	79	69	61	55
		4,5	Ś	0,98	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59
025	50	5	Ś	1,03	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62
		6	Ś	1,13	271	226	194	170	151	136	113	97	85	75	68
		2	BG	0,81	194	162	139	122	108	97	81	69	61	54	49
		2,5	BG	0,91	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
		3	G	0,99	238	198	170	149	132	119	99	85	74	66	59
		3,5	G	1,07	257	214	183	161	143	128	107	92	80	71	64
		4	Ś	1,15	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69
03	50	4,5	Ś	1,22	293	244	209	183	163	146	122	105	92	81	73
		5	Ś	1,28	307	256	219	192	171	154	128	110	96	85	77
		6	Ś	1,40	336	280	240	210	187	168	140	120	105	93	84
		2	BG	0,97	233	194	166	146	129	116	97	83	73	65	58
		2,5	BG	1,08	259	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65
		3	G	1,19	286	238	204	179	159	143	119	102	89	79	71
		3,5	G	1,28	307	256	219	192	171	154	128	110	96	85	77
04	50	4	Ś	1,37	329	274	235	206	183	164	137	117	103	91	82
		4,5	Ś	1,46	350	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88
		5	Ś	1,53	367	306	262	230	204	184	153	131	115	102	92
		6	Ś	1,68	403	336	288	252	224	202	168	144	126	112	101
		2	BG	1,29	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77
		2,5	BG	1,44	346	288	247	216	192	173	144	123	108	96	86
		3	G	1,58	379	316	271	237	211	190	158	135	119	105	95
05	50	3,5	G	1,71	410	342	293	257	228	205	171	147	128	114	103
		4	Ś	1,82	437	364	312	276	243	218	182	156	137	121	109
		4,5	Ś	1,94	466	388	333	291	259	233	194	166	146	129	116
		5	Ś	2,04	490	408	350	306	272	245	204	175	153	136	122
		6	Ś	2,23	535	446	382	335	297	268	223	191	167	149	134
		2	BG	1,61	386	322	276	242	215	193	161	138	121	107	97
		2,5	BG	1,80	432	360	309	270	240	216	180	154	135	120	108
06	30	3	BG	1,97	473	394	338	296	263	236	197	169	148	131	118
		3,5	BG	2,13	511	426	365	320	284	256	213	183	160	142	128
		4	G	2,28	547	456	391	342	304	274	228	195	171	152	137
		4,5	G	2,42	581	484	415	363	323	290	242	207	182	161	145
		5	G	2,55	612	510	437	383	340	306	255	219	191	170	153
		6	Ś	2,79	670	558	478	419	372	335	279	239	209	186	167
		2	BG	1,93	463	386	331	290	257	232	193	165	145	129	116
08	30	2,5	BG	2,16	518	432	370	324	288	259	216	185	162	144	130
		3	BG	2,36	566	472	405	354	315	283	236	202	177	157	142
		3,5	BG	2,57	612	510	437	383	340	306	255	219	191	170	153
		4	BG	2,73	655	546	468	410	364	328	273	234	205	182	164
		4,5	G	2,89	694	578	495	434	385	347	289	248	217	193	173
		5	G	3,05	732	610	523	458	407	366	305	261	229	203	183
		6	G	3,34	802	668	573	501	445	401	334	286	251	223	200
08	30	2	BG	2,58	619	516	442	387	344	310	258	221	194	172	155
		2,5	BG	2,88	689	574	492	431	383	344	287	246	215	191	172
		3	BG	3,16	758	632	542	474	421	379	316	271	237	211	190
		3,5	BG	3,41	818	682	585	512	455	409	341	292	256	227	205
		4	BG	3,65	876	730	626	548	487	438	365	313	274	243	219
		4,5	G	3,87	929	774	663	581	516	464	387	332	290	258	232
		5	G	4,08	979	816	699	612	544	490	408	350	306	272	245
08	30	6	G	4,47	1073	894	766	671	596	536	447	383	335	298	268

BD bardzo drobne D drobne Ś średnie G grube BG bardzo grube

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Responsibility and recognition



Performing competent authority:
Julius Kühn-Institute (Germany)
Institute for Application Techniques in Plant Protection
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig

This test is recognized by the ENTAM members:

	BLT - Francisco Josephinum, Wieselburg (Austria)	052/11
	AU/DAE - University of Aarhus - Department of Agricultural Engineering Sciences (Denmark)	AU/DAE/ENTAM 2011-17
	Cemagref - Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement	CEMAGREF/ENT/11/042
	HIAE Hungarian Institute of Agricultural Engineering (Hungary)	D-59/2011
	ENAMA Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (Italy)	ENTAM „Rapporto di prova prestazionale” 13/2011
	PIMR - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Industrial Institute of Agricultural Engineering (Poland)	PIMR-78/ENTAM/11
	CMA Generalitat de Catalunya Centre de Mecanització Agrària (CMA) (Spain)	EB 015/11
	I.A.M.C. Institute of Agricultural Machinery and Constructions (Greece)	AE/154/01/ZZ



ENTAM - Test Report



Trade mark: MMAT
Model: EZK 11004
Equipment type: hydraulic nozzle, flat spray
Field of application: Field crop spraying
Pressure range: 3 - 6 bar tested
Standard working height: 50 cm (40 cm - 60 cm tested)

Manufacturer:
MMAT Marian Mikolajczak
Agro Technology
Gronówko 23a
64-111 Lipno
Poland
Sept. 2011

Test report: D - 1916

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: 015 , 02 , 025 , 03 , 04 , 05 , 06 , 08