

Dysza RS-MM



Cena	3,00 zł
Cena poprzednia	4,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MMAT

Opis produktu

Rozpylacz standardowe RS-MM

Rozmiar dysz: 01, 015, 02, 025, 03, 04, 05, 06, 08, 10

Charakterystyka:

- Wytwarzają rozpylenie drobnokropliste (Fine wg ASABE) do średniokroplistego (Medium) umożliwiając najwyższą efektywność zabiegów w optymalnych warunkach pogodowych.
- Ze względu na troskę o bezpieczeństwo środowiska i redukcję ryzyka znoszenia najdrobniejszej frakcji kropli ($<100\text{ }\mu\text{m}$), zalecane są do warunków: prędkość wiatru do 2 m/s, temperatura $12\pm 20^{\circ}\text{C}$ i wilgotność względna otoczenia powyżej 60%.
- Zalecany optymalny zakres ciśnienia: $1,5\div 2,5$ bar, stąd: niska objętość frakcji podatnej na znoszenie i odparowanie ($<100\text{ }\mu\text{m}$), korzystna proporcja objętości optymalnej frakcji kropli ($100\div 250\text{ }\mu\text{m}$) do innych frakcji, mniejsze obciążenie układu cieczowego.
- Maksymalny zakres ciśnienia: $1,5\div 5$ bar ($150\div 500\text{ kPa}$), optymalny zakres wysokości belki 40 do 60 cm.
- Wszechstronne zastosowanie do zwalczania chorób grzybowych i wirusowych, szkodników i chwastów, również przy stosowaniu mieszanin i nawozów ciekłych.

Od 2001 r. posiadają certyfikat IBMER, obecnie ITP (Instytut Technologiczno Przyrodniczy), potwierdzający ich jakość i właściwą przydatność do zastosowań rolniczych.

RS ISO					wydatek l/ha										
					4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
		bar		l/min	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
01	80	2	BD	0,32	96	77	64	55	48	43	38	32	27	24	21
		2,5	BD	0,36	108	86	72	62	54	48	43	36	31	27	24
		3	BD	0,39	117	94	78	67	59	52	47	39	33	29	26
		3,5	BD	0,42	126	101	84	72	63	56	50	42	36	32	28
		4	D	0,45	135	108	90	77	68	60	54	45	38	34	30
015	80	2	BD	0,48	144	115	96	82	72	64	58	48	41	36	32
		2,5	BD	0,54	162	130	108	93	81	72	65	54	46	41	36
		3	BD	0,59	177	142	118	101	89	79	71	59	51	44	39
		3,5	BD	0,64	192	154	128	110	96	85	77	64	55	48	43
		4	D	0,68	204	163	136	117	102	91	82	68	58	51	45
02	80	2	D	0,65	195	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43
		2,5	D	0,72	216	173	144	123	108	96	86	72	62	54	48
		3	D	0,79	237	190	158	135	119	105	95	79	68	59	53
		3,5	D	0,85	255	204	170	146	128	113	102	85	73	64	57
		4	D	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61
025	80	2	Ś	0,81	243	194	162	139	122	108	97	81	69	61	54
		2,5	D	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61
		3	D	0,99	297	238	198	170	149	132	119	99	85	74	66
		3,5	D	1,07	321	257	214	183	161	143	128	107	92	80	71
		4	D	1,15	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77
03	50	2	Ś	0,96	288	230	192	165	144	128	115	96	82	72	64
		2,5	Ś	1,08	324	259	216	185	162	144	130	108	93	81	72
		3	D	1,18	354	283	236	202	177	157	142	118	101	89	79
		3,5	D	1,27	381	305	254	218	191	169	152	127	109	95	85
		4	D	1,36	408	326	272	233	204	181	163	136	117	102	91
04	50	2	Ś	1,29	387	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86
		2,5	Ś	1,44	432	346	288	247	216	192	173	144	123	108	96
		3	Ś	1,58	474	379	316	271	237	211	190	158	135	119	105
		3,5	D	1,71	513	410	342	293	257	228	205	171	147	128	114
		4	D	1,82	546	437	364	312	273	243	218	182	156	137	121
05	50	2	Ś	1,61	483	386	322	276	242	215	193	161	138	121	107
		2,5	Ś	1,80	540	432	360	309	270	240	216	180	154	135	120
		3	Ś	1,97	591	473	394	338	296	263	236	197	169	148	131
		3,5	Ś	2,13	639	511	426	365	320	284	256	213	183	160	142
		4	Ś	2,27	681	545	454	389	341	303	272	227	195	170	151
06	50	2	G	1,94	582	466	388	333	291	259	233	194	166	146	129
		2,5	Ś	2,16	648	518	432	370	324	288	259	216	185	162	144
		3	Ś	2,37	711	569	474	406	356	316	284	237	203	178	158
		3,5	Ś	2,56	768	614	512	439	384	341	307	256	219	192	171
		4	Ś	2,74	822	658	548	470	411	365	329	274	235	206	183
08	30	2	G	2,58	774	619	516	442	387	344	310	258	221	194	172
		2,5	G	2,88	864	691	576	494	432	384	346	288	247	216	192
		3	G	3,16	948	758	632	542	474	421	379	316	271	237	211
		3,5	Ś	3,41	1023	818	682	585	512	455	409	341	292	256	227
		4	Ś	3,65	1095	876	730	626	548	487	438	365	313	274	243
10	30	2	G	3,23	969	775	646	554	485	431	388	323	277	242	215
		3	G	3,95	1185	948	790	677	593	527	474	395	339	296	263
		4	Ś	4,56	1368	1094	912	782	684	608	547	456	391	342	304
15	30	2	BG	4,83	1449	1159	966	828	725	644	580	483	414	362	322
		3	BG	5,92	1776	1421	1184	1015	888	789	710	592	507	444	395
		4	G	6,84	2052	1642	1368	1173	1026	912	821	684	586	513	456
20	30	2	BG	6,44	1932	1546	1288	1104	966	859	773	644	552	483	429
		3	BG	7,89	2367	1894	1578	1353	1184	1052	947	788	676	592	526
		4	BG	9,11	2733	2186	1822	1562	1367	1215	1093	911	780	683	607

BD bardzo drobne D drobne Ś średnie G grube BG bardzo grube



INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA
02-532 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 32

2001.10.01

Ślusarstwo Precyzyjne
Marian Mikołajczyk
64-100 Leszno
ul. Jana Kazimierza 69

W wyniku przeprowadzonych badań rozpylaczy Pana firmy podajemy
końcowe wyniki uzyskane przy ciśnieniu na rozpylaczach 0,3 MPa / 3 bar /

Typ rozpylacza	Natężenie wypływu dm ³ /min	Kąt wyprysku	Nierównomierność poprzeczna wyprys- ku WB %
1.RS - MM Żółty	0,80	103°	6,3
2.RS - MM Niebieski	1,15	103°	7,6
3.RS - MM Czerwony	1,65	103°	7,8

Rozpylacze te spełniają polskie wymagania agrotechniczne.


prof. dr hab.inż. Krzysztof Wierzbicki

Telefony: Centrala 849 32 31
Dyrektor 849 17 36

Nr konta: BGŻ SA Filia | Oddział Warszawa
nr 20301042-3085-2700-11

Fax: 849 17 37
Tlx: 81 48 86 imer pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Wybierz rozmiar: 01 , 015 , 02 , 025 , 03 , 04 , 05 , 06 , 08 , 10 , 15 , 20