



Opryskiwacz Xi6

Cena	152,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WTR.1245
Kod EAN	5704447007354
Producent	Kwazar

Opis produktu

Xi6 opryskiwacz przeznaczony jest do aplikacji agresywnych środków chemicznych, jest odporny na substancje najczęściej stosowane w budownictwie, przemyśle drogowym, przemyśle naftowym (np. podczas aplikacji środków ropopochodnych).

Znajduje zastosowanie w myjniach samochodowych, na budowach, w warsztatach mechanicznych, (likwidacja skażeń, neutralizacja wycieków, nanoszenie oleju, smarów itp.), jak również podczas mycia i zabezpieczania różnego rodzaju maszyn i urządzeń (np. budowlanych).

Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza urządzenie przed nagromadzeniem wyższego niż dopuszczalne ciśnienia wewnątrz zbiornika, chroniąc tym samym również użytkownika. 35-centymetrowa lanca opryskiwacza zakończona jest dyszą regulowaną pozwalającą kontrolować stopień rozpylenia cieczy.

Opryskiwacz posiada wygodny pasek naramienny.

Odporny na substancje chemiczne

- 10% amoniak
- 10% chlorek amonu
- 20% kwas cytrynowy
- 10% nadtlenek wodoru
- 9,6% podchloryn sodu
- Glikol etylenowy
- Glikol propylenowy
- 2-propanol
- 96% etanol
- Azotan amonu (r-r)
- Azotan miedzi (r-r)
- Azotan ołowiu (r-r)
- Azotan potasu (r-r)
- Azotan sodu (r-r)
- Azotan srebra (r-r)
- Azotan wapnia (r-r)
- Benzoesan sodu
- Boraks (r-r)
- Boran potasu (r-r)
- Bromek litu (r-r)
- Bromek potasu (r-r)
- Chloran potasu (r-r)
- Chloran sodu (r-r)
- Chlorek litu (r-r)
- Chlorek magnezu (r-r)
- Chlorek miedzi (r-r)
- Chlorek niklu (r-r)
- Chlorek potasu (r-r)
- Chlorek sodu (r-r)
- Chlorek wapnia (r-r)
- Dekstryna (r-r)

- Surfaktanty
- Dwupenten (Limonen)
- Fluorek amonu
- Fluorek miedzi
- Glicerol (r-r)
- Glikol butylenowy
- Glikol dwuetylenowy
- Glukoza (r-r)
- Jodek potasu (r-r)
- Kwas glikolowy
- Kwas mlekowy
- Kwas salicylowy
- Kwas stearynowy
- Soda oczyszczona (r-r)
- Mocznik (r-r)
- Nadchloran potasu
- Nadmanganian potasu
- Nafta
- Olej maszynowy mineralny
- Olej mineralny
- Olej napędowy
- Olej parafinowy
- Olej silnikowy
- Olej transformatorowy
- Olej wazelinowy
- Olej silikonowy
- Olejki zapachowe
- Ropa naftowa
- Siarczan amonu (r-r)
- Siarczan magnezu (r-r)
- Siarczan miedzi (r-r)
- Siarczan niklu (r-r)
- Siarczan potasu (r-r)
- Siarczan sodu (r-r)
- Węglan amonu (r-r)
- Węglan potasu (r-r)
- Węglan sodu (techniczny, r-r)
- Woda morska
- Wodorosiarczan potasu (r-r)
- Wodorotlenek baru (r-r)